

高压直流接触器

SEV30AD 高压直流接触器



用途

该产品具有一路常开触点，适用于充电桩、电动四轮车、新能源汽车、节能环保系统、道路交通照明系统、程控电源和不间断电源设备。

<u>SEV</u> 1	<u>30</u> 2	<u>A</u> 3	<u>D</u> 4	<u>X</u> 5	<u>L</u> 6	<u>※</u> 7	<u>/12V</u> 8
1	产品型号						
2	额定电流						
3	电路结构: A常开; B常闭						
4	线圈类型: D单线圈; K双线圈磁保 (单线圈, 双线圈自锁); 2K三线圈磁保 (双线圈, 三线圈自锁)						
5	线圈出线方式: X导线 (390mm); 0特殊						
6	安装支架类型: L立式 (默认)						
7	其它特殊功能: V带电容类型负载; N负载无极性						
8	线圈额定电压: 6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V等						

机械能力及使用环境

触点引出端M5拧紧力矩(N.m)	≥2.5为宜
线圈引线方式	线头浸锡
环境温度	-40~+85℃
相对湿度	+20℃ 98%
固定处的震动频率	3G、1~50Hz 振幅0.5mm
冲击	(60~100)次/分、加速度≤4g
海拔高度	2000米
安装方向	任意
防护等级	IP68

订货需知

每只净重	145克
每只毛重	311克
每箱数量	50只
外箱尺寸（长宽高cm）	36*30*14
安装支架种类	L立式（默认）

订单下单说明



订货时请注明如下内容:名称,完整型号,控制线圈电压规格,安装架类型,是否带辅助触头,定货数量。例如:高压直流接触器SEV30AD-□-□/24V 100只,表示负载额定电流30A,线圈控制电压24V,不带辅助,默认安装支架,购买100只。特殊电压规格产品,如用户需要可以特殊订货。

技术参数

(版本 3.27)

三佑产品型号	SEV30AD
触点形式	一常开 (或一常闭)
线圈额定电压 (DC V)	6V, 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 84V, 120V, 150V等
触点切换电压 (DC V)	12-1000V
触点电路额定负载电流 (DC-1)	30A
30A负载下主触点接触压降	≥ 80mV
(20±5)°C下, 冷却吸合动作电压 (V)	≥ 70%
(20±5)°C下, 冷却释放动作电压 (V)	≥ 35%, ≤ 5%
40°C线圈工作电压范围	0.8-1.2Us
通电动作时间	20毫秒
断电释放时间	10毫秒
触点接通最大弹跳时间	10毫秒
触点断开最大弹跳时间	7毫秒
绝缘电阻	100MΩ
抗电强度	50Hz/60Hz 1800VAC 1minute
主触头最大通断能力 (通电5ms)	400A/5ms at 48V DC
线圈功耗 (W)	2-7
线圈温升 (K)	≤ 55
引出端温升 (K)	≤ 65
电寿命	参考负载特性曲线图
机械寿命	30万次
工作规范	连续
触点材料	合金
最大涌入时间	130ms
最大切换电流	300A 320VDC (1次以上)
最大切换功率	100kW
负载接线端子类型	M5螺丝

负载特性曲线图




其它技术参数

线圈接线端子类型	0.3平方硅胶导线, 长390mm
检测机构认证	CE, FCC, RoHS

注: 由于考虑到用户的使用环境不同, 要求的性能重点不同, 为更好提升产品的综合性能, 三佑可能会对直流接触器的线圈参数、起跳电压、温升等做相应调整。以上参数仅做参考, 详细请参考三佑直流接触器选用指南及使用可靠性手册。


尺寸图



线路原理图



温升曲线图



功能特点

适用于新能源电动汽车、充电配套设备、光伏、风能发电系统、汽车空调、通讯电源、不间断电源、电镀电源等系统电控电路的开关控制,具有体积小、负载容量大、无火花,使用寿命长,维护简单等特点,深受用户欢迎。1.直流高电压的切断能力:产品腔体内填充稀有混合气体,电弧冷却能力高;2.控制负载能力强:具有30A-600A,工作电压范围5-1000VDC的负载能力;3.安全:绝缘体密封结构,可在易燃或有害环境下工作,线圈和触点不会氧化和污染;4、比同类产品体积小,质量轻,功耗小。该产品按照部标JB2286-78、JB3974-85、YD / 585-92、YD / T512-92要求;经厂内和有关试验单位试验,满足部标规范要求,用户多年使用,最大限度地满足用户需要,质量可靠。

三维数模交互展示

SEV30ADXL: <http://www.sayoon.com/v3d/p.html?type=sev50ad>